




安全領域 平面図 1/150

※遊具の配置計画における安全領域の重複条件については 別途御問合せ下さい。

※安全領域は、遊具の外形線から外側へあらゆる方向の落下高さに応じた距離を確保したものです。



仕様

1. 使用パイプ類はジンクロメートメッキ、または同等以上の品質を有するメッキ処理を施す。
2. 下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装する。
3. ボルト・ナット類は、ジンクロメートメッキとする。
4. 対象年齢は、おおむね3～6才とする。
5. (一社) 日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。
6. (一社) 日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規程」に対応。
7. (一社) 日本公園施設業協会のSP表示認定企業の製品とする。
8. 設置面は衝撃吸収効果を有するものを推奨致します。
9. ( ) 内数値は、許容差を含む。
10. 本図はGLが水平時のものとし、基礎コンクリート天端までの深さは最小値を示す。

名称	ユニバサーカス	図番	T501583b-1	尺度	1/80
作図	2024.03.28./佐藤/企画設計部(本社)	検図	2024.03.28./企画設計部次長 桑原		

認証登録  
ISO 9001


設計・製作

株式会社

サトミ産業


改訂履歴

2024.03.28. スロープ手摺追加、フェンス形状変更。



基礎伏図

1/80



基礎図

1/60

名称	ユニバサカス	図番	T501583a-2	尺度	図示
作図	2024. 03. 21. /河村/企画設計部 (本社)	検図	2024. 03. 21. /企画設計部次長 桑原		

認証登録  
ISO 9001

設計・製作

株式会社

サトミ産業