



NL

呼出表示器・壁掛形 (1窓)

代表廊下灯

250

145

250

250

145

壁掛形  
カバー、ケース：AES樹脂、シャーシ：銅板製  
LED (赤)  
電子メロディー (8種) / トレメロ音 / チャイム音  
一般呼出、緊急呼出  
復旧、呼出音停止、呼出音量、転送、設定  
AC-DC 100V 50/60Hz 最大7W (待機時2W)  
パラ表示 / 転送受入機能  
参考型式：ケアコム 1RP-1B

壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックスカバー付)  
表示灯カバー：ポリカーボネート  
表示灯：LED (赤), DC8V  
参考型式：ケアコム BL-673U/8

N

呼出押ボタン (ひも付)

壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックスカバー付)  
プレート／握り：抗菌樹脂  
確認灯：LED (赤)  
呼出ボタン：ノンロック式  
点字：よびだし  
JIS G-0920 1P×5 (防噴流形) 適合  
参考型式：ケアコム BT-312ZR

※ 特記なき配管配線は以下の通りとする。	
<div><div></div><div></div></div>	AE 0.9-2C (隠蔽)
<div><div></div><div></div></div>	AE 0.9-4C (隠蔽)
<div><div></div><div></div></div>	HP 1.2-3C (隠蔽)
<div><div></div><div></div></div>	AE 0.9-2C (隠蔽) 既存配線
<div><div></div><div></div></div>	HP 1.2-3C (隠蔽) 既存配線
<div><div></div><div></div></div>	ICT 0.5-2P (隠蔽) 既存配線
<div><div></div><div></div></div>	定温式スポット型感知器 特種 防水
<div><div></div><div></div></div>	天井埋込スピーカー 3W ATT付

1 階平面図【新設 弱电設備図】 S=1:100