



# 谷後線防護柵設置工事 位置図




S=1:500






# 町道計画標準断面図 $S=1:50$



谷後線防護柵設置図



谷後線防護柵設置工事

数量表

工種	規格	単位	数量	備考・計算式等
ガードパイプ	PC-1 1,500 (茶)	個	21.0	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	1 柱用(W0.3L0.3H0.4)	個	2.0	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	2 柱用(W0.3L0.5H0.4)	個	20.0	
鉄蓋	スリーブ管用蓋 (鎖付)	個	42.0	
基礎クラッシャーラン	t=10cm RC-40	m <sup>2</sup>	5.1	$(0.4 \times 0.4 \times 2) + (0.6 \times 0.4 \times 20) = 5.1$
掘削		m <sup>3</sup>	12.6	$(0.5+0.9) \times 1/2 \times 0.5 \times 36 = 12.6$
盛土		m <sup>3</sup>		
埋戻		m <sup>3</sup>	10.0	$\{(0.1+0.2) \times 1/2 \times 0.4 + (0.15+0.4) \times 1/2 \times 0.5\} \times 36 = 7.1$ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ間 $0.3 \times 0.4 \times 1.2 \times 20 = 2.9$
基面整正		m <sup>2</sup>	5.1	$(0.4 \times 0.4 \times 2) + (0.6 \times 0.4 \times 20) = 5.1$

