

# エアコン室外機架台(塗装/溶融亜鉛メッキ/ステンレス)

目次

A 鋼管及び  
関連部材

B ドレン配管

C 防振部材  
室内機用部材

D 配管  
化粧ダクト

E 防火区画  
貫通部材

F 置台

G スライスカット

H ドレンアップ  
ドレンポンプ

I 空気周り


J ダイキン  
専用部材

参考資料

索引


## K-KW15G / K-KWZ15G

## 二段置台 ●角パイプ方式の二段置台。メッキ仕上げなら塩害地でも安心。



塗装	溶融亜鉛メッキ
K-KW15G	K-KWZ15G

絶縁・防振ゴム




品番	最大積載質量	エアコン固定寸法(mm)	適用勾配	下段エアコン有効寸法(mm)	製品質量	希望小売価格(単価・税抜き)	梱包入数	納期区分	販売単位
K-KW15G	200kg×2台	W=328~967 D=215~430	0°~6° (水平~1.1/10)	幅1145×奥行438 ×高さ1475	36.8kg	63,800円	1台	通	1台
K-KWZ15G					38.2kg	67,900円			



※K-PKA15G1等を使って転倒防止を行ってください。 ※基礎ボルトを必ず取付けてください。

## K-KWZ15G2

## 二段置台 ●角パイプ方式の二段置台。塩害地でも安心。



溶融亜鉛メッキ 絶縁・防振ゴム




品番	最大積載質量	エアコン固定寸法(mm)	適用勾配	下段エアコン有効寸法(mm)	製品質量	希望小売価格(単価・税抜き)	梱包入数	納期区分	販売単位
K-KWZ15G2	200kg×2台	W=328~967 D=215~430	0°~6° (水平~1.1/10)	幅1145×奥行438 ×高さ1660	42.5kg	109,300円	1台	通	1台


※K-PKA15G1等を使って転倒防止を行ってください。 ※基礎ボルトを必ず取付けてください。

## K-KWS10G

## 二段置台 ●角パイプ方式の二段置台。ステンレス製。



ステンレス 絶縁・防振ゴム



品番	最大積載質量	エアコン固定寸法(mm)	適用勾配	下段エアコン有効寸法(mm)	製品質量	希望小売価格(単価・税抜き)	梱包入数	納期区分	販売単位
K-KWS10G	200kg×2台	W=328~877 D=215~380	0°~6° (水平~1.1/10)	幅952×奥行387 ×高さ971	28.1kg	189,200円	1台	通	1台

※K-PKA15G1等を使って転倒防止を行ってください。 ※基礎ボルトを必ず取付けてください。 ※塩害地ではサビる恐れがあります。