

仮設材の損料率(H30).xlsx

土木工事 出典：土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅱ-5-①-2(H30)

表2.1 土留、仮締切、築島、仮橋等の材料損料率

期間	種別	損料率(%)	
		木材	鋼材
3ヶ月未満	じゃかこ	60	10
6ヶ月未満		70	20
1年未満		90	30
2年未満		100	50
3年未満		100	70

表2.2 足場材、支保材、防護柵の材料損料率

期間	種別	材料損料率(%)			
		木材	金網	シート	ワイヤローフ
3ヶ月未満		25	80		
6ヶ月未満		40	90		
1年未満		50	100	30	20
2年未満		75	100		
3年未満		100	100		

硬質ポリエチレン管の損料率(参考)	
期間	損料率(%)
3ヶ月未満	20
6ヶ月 "	30
1年 "	45

出典：岡山県土木工事参考資料

土地改良工事 出典：土地改良工事積算基準（土木工事）Ⅵ. 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用P1204(H30)

仮設名	仮設材名	設置期間別1現場当たり損料率(%)					摘要
		1ヶ月未満	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1年未満	2年未満	3年未満
土留	木材	15	25	40	50	75	100
仮締切							A条件
仮橋	〃	50	65	80	100	100	100
足場							B条件
支保	鋼材	10	10	20	30	50	70
防護柵等							
	合成樹脂管・ホース	30	45	55	65	75	85
給排水	鋼管・ガス管	10	10	20	30	-	-
仮廻し水路等	鋼製コルゲートパイプ	30	45	55	65	75	85
	コンクリート管				50		
保安施設等	シート				30		
	ローフ				20		

- (1) A条件：足場、支保、防護柵(岩砕の飛散を受けない)等、通常の条件で使用する場合。  
(2) B条件：土留、仮締切、仮橋、防護柵(岩砕の飛散を受ける)等、過酷な条件で使用する場合。  
(3) 合成樹脂管・ホースは硬質ポリエチレン管・塩化ビニルホース・高密度ポリエチレン管を対象とする。

治山林道工事 出典：治山林道必携（積算・施工編）P608(H29)

表2.1 土留 仮締切 築島 仮橋等の材料損料率

期間	種別	損料率 (%)		
		木材	鋼材	蛇かご
3ヶ月未満		60	10	100
6ヶ月未満		70	20	100
1年未満		90	30	100
2年未満		100	50	100
3年未満		100	70	100

表2.2 足場材、支保材、防護柵の材料損料率

期間	種別	材料損料率 (%)		
		木材	金網	ワイヤロープ
3ヶ月未満		25	80	30
6ヶ月未満		40	90	
1年未満		50	100	
2年未満		75	100	
3年未満		100	100	20

(注)簡易な足場材又は、期間が1ヶ月未満の木材については、損料率15%とする。