

雪崩予防柵 数量表 (1/2)

【 下段 】

施工延長	L = 60.0m	
柵高	H = 5.0m	
根入れ長	l = 5.5m	
支柱間隔	6.0m × 10スパン	
横ロープ連続スパン箇所	2ヶ所	※30m×2ヶ所
横ロープ段数	12段	※横ロープ取付ピッチ：400mm
横ロープ端部の金具	テークアップ	
ツリーロープの本数	3本	※1スパン当り
金網高	4.9m	※柵高ーサポート径
材料ロス率	1.05	※ワイヤロープ，金網に適用

【下部工施工数量】

名 称	規格・仕様	単位	数量	適 用
ダウンザホールハンマ工	B工法、削孔径400mm			
	根入れ長 l = 5.5m	本	11	
外周モルタル 1:2	根入れ長 l = 5.5m	m ³	4.64	$\pi/4 \times (0.4^2 - 0.2674^2) \times 5.5m \times 1.1 \times 11本$
足場工（システム作業構台）	施工用	空m ³	1040	16m ² ×65.0m
	資機材搬入用	空m ³	80	16m ² ×5.0m
	計	空m ³	1120	

【上部工施工数量】

名 称	規格・仕様	単位	数量	適 用
支柱調整工		本	11	
地上部ジョイント連結工		箇所	11	
サポート取付工		本	10	
上部工架設用足場	単管足場	掛m ²	300	5.0m×60.0m
横ロープ取付工		本	24	12段×2ヶ所
ツリーロープ取付工		本	30	3本×10スパン
金網取付工		m ²	294.0	60.0m×4.9m