

雪崩予防柵 上部工数量重量表

【下段】

: 塗装 (ブラウン系着色) 対応部材

施工延長	L = 60.0m
柵高	H = 5.0m
根入れ長	l = 5.5m
支柱間隔	6.0m × 10スパン
横ロープ連続スパン箇所	2ヶ所
横ロープ段数	12段
横ロープ端部の金具	テークアップ
ツリーロープの本数	3本

※30m×2ヶ所

※横ロープ取付ピッチ：400mm

※1スパン当り

名 称	規格・仕様	単位	数量	塗装	単位重量	重量
両 端 末 柱 (根入れ長5.5m)	φ 267.4×t12.7-10500 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	1	○	2.53t	2.53t
中 間 柱 (根入れ長5.5m)	φ 267.4×t12.7-10500 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	8	○	2.53t	20.24t
端 末 柱 (根入れ長5.5m)	φ 267.4×t12.7-10500 (内部補強材:PL9mm+D35×12)	本	2	○	2.53t	5.06t
サポート (6.0mスパン用)	φ 139.8×t6.6-5280	本	10	○	267.6kg	2676.0kg
支柱キャップ (中間)	支柱 φ 267.4用	組	9	○	33.9kg	305.1kg
支柱キャップ (端末)	支柱 φ 267.4用	組	2	○	31.2kg	62.4kg
連結装置	サポート φ 139.8用	組	20	○	22.8kg	456.0kg
テークアップ	φ 18用、Uボルト使用	組	48		3.2kg	153.6kg
ストッパー	φ 18用	組	48		1.5kg	72.0kg
ワイヤロープ	3×7 G/0 18 φ (塗装)	m	756	○	1.1kg	831.6kg
ツリーロープ (H=5.0m用)						
①スパン端部設置用 (サポート連結)	3×7 G/0 12 φ (塗装)	本	20	○	2.5kg	50.0kg
②スパン中央設置用 (最上段ロープ止め)	3×7 G/0 12 φ (塗装)	本	10	○	2.5kg	25.0kg
クロスプレート	φ 18用	組	360		0.4kg	144.0kg
金網	4.0 φ ×50×50	m ²	308.7	○	4.1kg	1265.7kg
結合コイル	4.0 φ ×70×300	ヶ	280	○	0.2kg	56.0kg
端末筋	φ 9	m	9.8	○	0.5kg	4.9kg
						33.93t